



**Caractéristiques Ledvance Downlight  
LED Comfort Opale Blanc  
30W/25W/20W  
3600lm/3000lm/2400lm 100D -  
930-940 CCT | Diamètre 200mm - IP44  
- Meilleur Rendu Des Couleurs**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 254946                               |
| EAN                          | 4099854490989                        |
| Code Fabricant               | 4099854490989                        |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | DL CMFT D200 P 30W MS 940 OP WT LEDV |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                               |

## Informations techniques

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours           |
| Inclinable                        | Non                                  |
| Technologie                       | LED Intégré                          |
| Substitut (Watt)                  | 2x26                                 |
| Puissance (W)                     | 30W                                  |
| Tension (V)                       | 220-240                              |
| Dimmable                          | Non dimmable                         |
| Code Couleur                      | 930 Blanc Chaud                      |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud                     |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Couleur Claire              | Blanc                           |
| Options de couleur          | Couleur unique                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3600lm                          |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                             |
| Facteur de puissance        | >0.90                           |
| UGR                         | < 23 - Pour les espaces communs |
| Couverture Optique          | Opale                           |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED            |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Montage                         | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)           | 200                                |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK03 - 0.35 Joule                  |
| Température de Fonctionnement   | De -20 à + 40                      |
| Matériaux                       | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire            | Blanc                              |
| Connexion du Luminaire          | PI [Connecteur push-in]            |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 59  |
| Diamètre (mm) | 215 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur