



Caractéristiques Philips Highbay LED  
Coreline BY121P G5 Aluminium 72W  
10500lm 55D - 840 Blanc Froid | IP65 -  
Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 249536                       |
| EAN                          | 8719514955707                |
| Code Fabricant               | 8719514955707                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | BY121P G5 LED105S/840 PSD NB |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                     |
| Puissance (W)                     | 72W                             |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali              |
| UGR                               | < 22 - Pour les espaces communs |
| Tension (V)                       | 220-240                         |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                 |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs  |
| Couleur Claire                    | Blanc                           |
| Options de couleur                | Couleur unique                  |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                              |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 10500lm      |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 145.8        |
| Facteur de puissance        | >0.95        |
| Référence Article           | LED High Bay |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                         | Suspendu                                                |
| Connexion du Luminaire          | Connecteur à vis, 3 pôles                               |
| Couverture Optique              | PC (Polycarbonate)                                      |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                          |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +50                                              |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                    |
| Matériaux                       | Aluminium                                               |
| Couleur du boîtier              | Gris                                                    |
| Gamme                           | CoreLine                                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 330 |
| Hauteur (mm)  | 99  |
| Diamètre (mm) | 330 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir LampesDirect?

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**