



Caractéristiques Philips Éclairage  
Public LED AluRoad Moyen Aluminium  
Gris 65W 10320lm 5x55x150D - 740  
Blanc Froid | IP66 - Asymétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf.                         | 251903                           |
| EAN                          | 8720169499225                    |
| Code Fabricant               | 8720169499225                    |
| Marque                       | Philips                          |
| Nom du fabricant             | BGP026 LED120/740 DM10 GR 48/60A |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                            |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                            |

Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 65W              |
| Substitut (Watt)                  | 100              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 10320lm          |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 159                  |
| Angle de Diffusion (degrés) | 5x55x150             |
| Facteur de puissance        | >0.99                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Tête de mât                                                     |
| Connexion du Luminaire          | Borne sans vis                                                  |
| Couverture Optique              | Verre                                                           |
| Distribution Lumineuse          | Asymétrique                                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK09 - 10 Joule                                                 |
| Température de Fonctionnement   | 0 to +25                                                        |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                            |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier              | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                                      |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 573 |
| Largeur (mm)  | 230 |
| Hauteur (mm)  | 95  |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

### Informations du capteur

Type de capteur  Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**  
 Pas de détecteur

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**