



Caractéristiques Philips Réglette LED  
Étanche CoreLine WT120C G3 21W  
3400lm - 840 Blanc Froid | 150cm -  
Dimmable - Détecteur de Mouvement  
et de Lumière - Équivalent 1x58W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                         | 262777                             |
| EAN                          | 8721103359841                      |
| Code Fabricant               | 8721103359841                      |
| Marque                       | Philips                            |
| Nom du fabricant             | WT120C G3 34S/840 PSR MDUPHW L1500 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                             |

Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x36                           |
| Puissance (W)                     | 21W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, dimmable                  |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3400lm                         |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 158                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longueur                    | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Plafond                                                         |
| Couverture Optique              | Plastique                                                       |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK08 - 5 Joule                                                  |
| Matériaux                       | Plastique                                                       |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                           | CoreLine                                                        |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1515 |
| Largeur (mm)  | 80   |
| Hauteur (mm)  | 76   |

## Informations du capteur

Type de capteur Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

**Pourquoi choisir LampesDirect?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

